



MATRICADISZKONT.HU

BETÖRÉSVÉDELMI / BETEKINTÉSVÉDELMI FÓLIA TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

(előzetesen kivágott minták kiszedése utólag a felületről)

A FÓLIA 2 RÉSZBŐL ÁLL:

- LEGALSÓ ("A") általában fehér és/vagy négyzethálós hordozó papír
- KÖZÉPSŐ ("B" maga a betekintésvédelmi fólia, melyből a mintákat kivágtuk

LÉPÉSEK

A felrakásra szánj időt! Nagyobb fólia felhelyezéséhez kérj segítséget, ketten csináljátok! A webshopban nézd meg a termék oldalán a videókat.

- 1, Kezdjük az előkészületekkel! Tisztítsd meg az ablakot és a kereteket!
- 2, Próbáld a díszítendő felületre a még szét nem szedett dekorációt! Jelöld meg a sarkainál (ceruza ragasztószalag, vagy pl. tesa szalag)
- 3, Terítsd a fóliát egy sima felületre (asztal, sima padló), hogy a minta és applikáló fólia legyen felül. Egy simító (ha nincs, akkor pl. egy bankkártyát ruhanyag segítségével tekerj be és simítsd fel erőteljes nyomással az áttetsző fóliát a mintára úgy, hogy simán, légmentesen illeszkedjen a hordozó papírra!
- 4, Ezek után fordítsd meg a fóliát (a négyzethálós hordozó papír legyen most felül), és óvatosan húzd le a ("A") hordozó papír egy részét (10-20cm) minél élesebb -180 fokos szögben A lehuzott 10-20cm ("A") hordozó papírt éles ollóval vágd le!
- 5, Fújd be a fólia ragasztós oldalát a keverékkel, így az ablakra helyezés után a fóliát a kívánt helyre igazíthatod.
- 6, Fújd be a fóliázni kívánt üveget enyhén samponos vagy mosogatószeres vízzel.
- 7, Helyezd a vizes fóliát az ablakfelületre.
- 9, A beigazítást követően nyomd ki a fólia alatt lévő vizet a keretek felé. Célszerű fent kezdeni és 2-3 szor megismételni a folyamatot, hogy minél kevesebb víz maradjon a fólia alatt. A simításhoz használj sima puha ruhaanyagot, vagy bankkártyát, vagy simítót stb...
- 11, Papírtörőbe csomagolt bankkártyaszerű plasztik, műanyag eszközzel (kártyával) nyomd ki a fólia széleinél maradt vizet.
- 12, Hajszárító vagy hőlégfúvó segítségével szárítsd meg vagy várj néhány órát, míg megszárad.
- 13, Amennyiben van, vágd le a túllógó részeket éles vágóeszközzel (tapétavágó penge). Érdemes megvárni, míg kiszárad a víz a fólia alatt, hogy a vágáskor ne csúszkáljon..

Köszönjük, hogy minket választottál! Bízunk benne, hogy termékeinkkel hosszútávon elégedete maradsz!

grafikusom.hu – szórólap | katalógus | címke | poszter stb.
vilagweb.hu – weboldal készítés és webhosng | hírlevél
küldés

matricadiszkont.hu – falmatrica | faltetoválás | egyedi
falfestés | padlógrafika | üveghatású 3D matrica | ingyen
matrica | autó- és kirakatdekor | egyedi póló, babaruha stb