



MATRICADISZKONT.HU

# AJTÓKILINCS VÉDŐFÓLIA TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

## LÉPÉSEK

- 1, Kezdjük az előkészületekkel! Tisztítsd meg a kilincs alatti felületet! Száraz és pormentes legyen!
- 2, Fújd be a fóliázni kívánt felületet enyhén samponos vagy mosogatószeres vízzel.
- 3, Húzd le a fóliát a hordozóanyagról.(általában négyzethálós papír).
- 4, Fújd be a fólia ragasztós oldalát a keverékkel, így a felületre helyezés után a fóliát a kívánt helyre igazíthatod.
- 5, A beigazítást követően a fólia felületét fújd be a keverékkel és nyomd ki a fólia alatt lévő vizet a szélek felé. Célszerű 2-3-szor megismételni a folyamatot, hogy minél kevesebb víz maradjon a fólia alatt.
- 6, Amennyiben van, vágd le a túllógó részeket éles vágóeszközzel (tapétavágó penge). Érdemes megvárni, míg kiszárad a víz a fólia alatt, hogy a vágáskor ne csúszkáljon.
7. Papírtörlőbe csomagolt bankkártyaszerű plasztik, műanyag eszközzel (kártyával) nyomd ki a fólia széleinél maradt vizet.

A fólia száradási ideje maximum 30 nap, ez idő alatt tisztítani nem szabad, később hagyományos háztartási tisztítószerrel és puha törlőkendővel tisztítható.

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, keress, kérdezz minket bátran :)

Köszönjük, hogy minket választottál! Bízunk benne, hogy termékeinkkel hosszútávon elégedett maradsz!

### **Nyugodt szívvel ajánljuk:**

*(kedvezményért hivatkozzon a [matricadiszkont.hu](https://matricadiszkont.hu)-ra☺ )*

**grafikusom.hu** – szórólap | katalógus | címke | poszter stb.

**vilagweb.hu** – weboldal készítés és webhosting | hírlevél küldés

**matricadiszkont.hu** – falmatrica | faltetoválás | egyedi falfestés | padlógrafika | üveghatású 3D matrica | ingyen matrica | autó- és kirakatdekor | egyedi póló, babaruha stb.

Matricadiszkont.hu csapata